



GROS TRAVAUX • SOL TECHNIQUE • ÉTANCHÉITÉ



GOUDRON BITUMINEUX 4L- 20L



- Protection de surfaces spéciales matériaux enterrés extérieurs
- Protection antirouille, antiacide, anti-humidité
- S'utilise sur métaux, béton, brique, amiante-ciment, fondations, soubassements



GOUDRON BITUMINEUX 4L- 20L

CARACTERISTIQUES

- Protection de surfaces antirouille, antiacide, anti-humidité spécialement formulée pour les matériaux enterrés extérieurs et le bois.
- Liquide visqueux noir. S'applique au rouleau, au pinceau, à la raclette ou à la brosse.
- S'utilise sur métaux, béton, brique, amiantement, fondations, soubassements, bois...
- Le bitume est reconnu pour son étanchéité, le SPADO goudron bitumineux peut-être appliqué pour imperméabiliser des fondations dans l'eau (ex : bassin). Il faut bien respecter le temps de séchage avant la mise en eau.
- Soluble dans la plupart des solvants organiques
- Sèche très lentement
- Nettoyage du matériel au white-spirit
- Rendement:
 - 3m² au litre par couche sur support poreux
 - 4m² au litre par couche sur support lisse
- Densité relative <1
- Point éclair: 58°C
- Odeur: hydrocarbure
- Valeur limite UE pour ce produit catégorie « i »: 600 g/L (2007), 500g/l (2010)
- Ce produit contient max 370g/l COV

MODE D'EMPLOI

- Oter toutes traces de mousse, de rouille ou d'anciennes peintures
- Dégraisser le support
- Appliquer le goudron bitumineux sur des supports impérativement propres, secs et dépoussiérés
- Traiter vos surfaces avec le goudron bitumineux pur, de préférence en 2 couches
- Dégourdir le produit 24heures avant application, en cas de froid.
- Séchage lent: 24 à 48 heures pouvant varier selon les conditions atmosphériques de température et d'humidité

CONDITIONNEMENT

| PRODUIT | CODE PRODUIT | GENCOD | UNITES PAR CARTON | CARTONS PAR COUCHE | CARTONS PAR PALETTE |
|------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| SPADO PRO GOUDRON BITUMINEUX | PV83100202 | 3172358310029 | 4 | 6 | 24 |
| SPADO PRO GOUDRON BITUMINEUX | PV83101301 | 3172358310135 | 1 | 8 | 16 |



PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé



Immeuble Défense 3
1 boulevard des Bouvets
92000 Nanterre
www.proven.fr