

DECLARATION DES PERFORMANCES**DoP n°K1 - Epaisseur : 5 mm**

1. CONTREPLAQUE POUR USAGE EXTERIEUR : EN 636-3 NS
2. Produit : MARINE PLY - Epaisseur : 5 mm
3. Usage prévu en tant que COMPOSANT NON STRUCTUREL
4. Fabriqué par JOUBERT Les Eliots - rue des Epinées - Les Eliots - 16170 Auge Saint-Médard - France et JOUBERT Saint-Jean d'Angély - rue Lafaurie - 17400 Saint-Jean d'Angély - France
6. Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 4
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Qualité du collage	Classe 3	EN 13986 : 2004
Réaction au feu	E	
Perméabilité à la vapeur d'eau μ : - coupelle humide - coupelle sèche	70 200	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	PCP \leq 5 ppm	
Isolation aux bruits aériens	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Conductivité thermique	$\lambda = 0,13 \text{ W/(m.K)}$	
Perméabilité à l'air	NPD	
Durabilité biologique	Classe de risque 3	

10. Les performances des produits identifiés aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité des fabricants identifiés au point 4.
Signé pour les fabricants et en leurs noms par Thierry JOUBERT, Président du Directoire
A Auge Saint-Médard, le 1^{er} juillet 2013

Thierry JOUBERT

Annexe à la déclaration de performance (DoP)

Numéro de la DOP : DOP n°K1

1, Type de produit : **CP MARINE**

2, Référence fournisseur : **CPMA105**

Libellé commercial : **CONTREPLAQUE MARINE 5MM**

Dimensions : **2500x1220x5mm**

EAN : **3760137534249**

Pour le distributeur et transformateur et en son nom
par : LALBIN Eric, Rédacteur.

Fait le 03/02/2020 à Janville-en-Beauce.

Signature :

SUP - BOIS
S.A. au Capital de 1 000 000 €
ZI - 4, rue Marcel Marteau - D.P. 28310
28310 JANVILLE
R.C. Chartres B 342 000 000
Tél. : 02 37 90 15 15
Fax : 02 37 90 08 78

E. LALBIN

DECLARATION DES PERFORMANCES**DoP n° K1 - Epaisseur : 10 mm**

1. CONTREPLAQUE POUR USAGE EXTERIEUR : EN 636-3 S
2. Produit : MARINE PLY - Epaisseur : 10 mm
3. Usage prévu en tant que COMPOSANT STRUCTUREL
4. Fabriqué par JOUBERT Les Eliots - rue des Epinées - Les Eliots - 16170 Auge Saint-Médard - France et JOUBERT Saint-Jean d'Angély - rue Lafaurie - 17400 Saint-Jean d'Angély - France
6. Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 2+
7. L'organisme notifié FCBA 0380 a réalisé l'inspection initiale des établissements de fabrication et des contrôles de production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente des contrôles de production en usine et a délivré les certificats de contrôle de production en usine
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Qualité du collage	Classe 3	EN 13986 : 2004
Réaction au feu	D-s2, d0	
Perméabilité à la vapeur d'eau μ :		
- coupelle humide	70	
- coupelle sèche	200	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	PCP \leq 5 ppm	
Isolation aux bruits aériens	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Conductivité thermique	$\lambda = 0,13$ W/(m.K)	
Perméabilité à l'air	NPD	
Durabilité biologique	Classe de risque 3	
Résistance en flexion	F20/25	
Module en flexion	E30/25	

10. Les performances des produits identifiés aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité des fabricants identifiés au point 4.

Signé pour les fabricants et en leurs noms par Thierry JOUBERT, Président du Directoire

A Auge Saint-Médard, le 1^{er} juillet 2013

Thierry JOUBERT

Annexe à la déclaration de performance (DoP)

Numéro de la DOP : DOP n°K1

1, Type de produit : **CP MARINE**

2, Référence fournisseur : **CPMA110**

Libellé commercial : **CONTREPLAQUE MARINE 10MM**

Dimensions : **2500x1220x10mm**

EAN : **3760137534256**

Pour le distributeur et transformateur et en son nom
par : LALBIN Eric, Rédacteur.

Fait le 03/02/2020 à Janville-en-Beauce.

Signature :

SUP - BOIS
S.A. au Capital de 1 000 000 €
ZI - 4, rue Marcel Marteau - D.P. 28310
28310 JANVILLE
R.C. Chartres B 342 000 000
Tél. : 02 37 90 15 15
Fax : 02 37 90 08 78

E. LALBIN

DECLARATION DES PERFORMANCES**DoP n° K1 - Epaisseur : 15 mm**

1. CONTREPLAQUE POUR USAGE EXTERIEUR : EN 636-3 S
2. Produit : MARINE PLY - Epaisseur : 15 mm
3. Usage prévu en tant que COMPOSANT STRUCTUREL
4. Fabriqué par JOUBERT Les Eliots - rue des Epinées - Les Eliots - 16170 Auge Saint-Médard - France et JOUBERT Saint-Jean d'Angély - rue Lafaurie - 17400 Saint-Jean d'Angély - France
6. Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 2+
7. L'organisme notifié FCBA 0380 a réalisé l'inspection initiale des établissements de fabrication et des contrôles de production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente des contrôles de production en usine et a délivré les certificats de contrôle de production en usine
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Qualité du collage	Classe 3	EN 13986 : 2004
Réaction au feu	D-s2, d0	
Perméabilité à la vapeur d'eau μ :		
- coupelle humide	70	
- coupelle sèche	200	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	PCP \leq 5 ppm	
Isolation aux bruits aériens	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Conductivité thermique	$\lambda = 0,13$ W/(m.K)	
Perméabilité à l'air	NPD	
Durabilité biologique	Classe de risque 3	
Résistance en flexion	F20/20	
Module en flexion	E25/30	

10. Les performances des produits identifiés aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité des fabricants identifiés au point 4.

Signé pour les fabricants et en leurs noms par Thierry JOUBERT, Président du Directoire

A Auge Saint-Médard, le 1^{er} juillet 2013

Thierry JOUBERT

Annexe à la déclaration de performance (DoP)

Numéro de la DOP : DOP n°K1

1, Type de produit : **CP MARINE**

2, Référence fournisseur : **CPMA115**

Libellé commercial : **CONTREPLAQUE MARINE 15MM**

Dimensions : **2500x1220x15mm**

EAN : **3760137532856**

Pour le distributeur et transformateur et en son nom
par : LALBIN Eric, Rédacteur.

Fait le 03/02/2020 à Janville-en-Beauce.

Signature :

SUP - BOIS
S.A. au Capital de 1 000 000 €
ZI - 4, rue Marcel Marteau - D.P. 28310
28310 JANVILLE
R.C. Chartres B 342 000 000
Tél. : 02 37 90 15 15
Fax : 02 37 90 08 78

E. LALBIN