



SOUS-COUCHE NATURE'SOL





POUR PARQUETS ET REVÊTEMENTS DE SOLS STRATIFIÉS

Sous-couche "NATURE'SOL" :

- Cette sous-couche, réalisée à partir de matériaux naturels, est idéale lors de la pose de parquet, de revêtement de sol stratifié ou de moquette.
- Elle améliore votre confort : isolant phonique jusqu'à 21 décibels (EN-ISO-717 In = 57 dB).
- Elle assure à votre parquet ou votre revêtement de sol longévité accrue.
- La sous-couche "NATURE'SOL" permet également d'absorber les différences de niveau de votre sol.

Instructions de pose :

- Utiliser la sous-couche dans des pièces parfaitement sèches. Dans certains cas, pour plus de sécurité, il est conseillé de recouvrir le sol d'un film PVC. (Certains fabricants de parquets imposent cette mesure dans leurs conditions de garantie)
- Procéder à la pose des dalles en respectant un écartement de w 2 mm.
- Décaler les joints au maximum.




100 %
NATUREL

COMPATIBLE
SOL
CHAUFFANT

POSE
FACILE

CE	
001	
AJ TIMBER - ZA du Buisson Rondeau - 91650 - Breuillet - France	
www.ajtimber.fr	
DOP no.: 001	
EN 13986:2004+A1:2015	
SOUS COUCHE - EN 622-4:SB-E1	
Sous couche pour usage intérieur en milieu sec	
Caractéristiques essentielles	Performance
Épaisseur	4 mm
Réaction au Feu	Class E
Emission (Dégagement) de Formaldéhyde	E1
Conductivité thermique Selon EN ISO 10456	0,07 W/(m*K)
Gonflement de l'épaisseur	10%
Résistance en flexion	0,9 N/mm ²
Durabilité biologique	Classe 1



Format : 15 dalles de 85 x 59 cm
Épaisseur 4 mm
Paquet de 7,52 m²



3 461870 055120

Fabriqué en UE