



12

Déclaration des Performances n° 5-D6

1 Code d'identification unique du produit type:

Dalles en béton

2 Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Date de fabrication: voir marquage sur étiquette

3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des véhicules

4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:



Siège social : ALKERN France

Z.I. Parc de la Motte au Bois

Site de production : ALKERN (D6)

La Lande de Jauge 33610 CESTAS

5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:

4

7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié

8 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9 Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1 (non combustible)	EN 1339:2004
Performance au feu extérieur	Réputée satisfaisante	EN 1339:2004 et Décision de la Commission 2000/553/CE
Emission d'amiante	Aucune teneur	EN 1339:2004
Résistance à la rupture	4 MPa (T) 3.5 MPa (S)	
Résistance à la glissance ou au dérapage	Satisfaisante	
Conductivité thermique	Application en extérieur	
Durabilité	Absorption d'eau : B (classe d'exposition XF1 à XF3)	

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Pascal DELABRE
Directeur Industriel Sud-Ouest
A Cestas le 22/03/2021

Annexe 1 à la Déclaration des Performances n° 5-D6

Dalles voirie et toiture en béton

PRODUIT	Structure	Dimensions de fabrication LxIxép (en mm)	Caractéristiques géométriques*			Résistance à la flexion	Charge de rupture
			Arête	LxIxép	diagonales		
DALLES 40x40	LISSE	398x398x45	chanfreinée 5x3	classe 2	classe 2	classe 2 marquage T	classe 70 marquage 7
DALLES ONDEANE 40x40	STRUCTUREE	398x398x45	chanfreinée 5x3	classe 2	classe 2	classe 2 marquage T	classe 70 marquage 7
DALLES 50x50	LISSE	498x498x45	chanfreinée 5x4	classe 2	classe 2	classe 2 marquage T	classe 70 marquage 7
DALLES 50x50	LISSE	498x498x 53	chanfreinée 5x4	classe 2	classe 2	classe 2 marquage T	classe 110 marquage 11
DALLES 60x50	LISSE	600x400x50	chanfreinée 5x3	classe 2	classe 2	classe 2 marquage T	classe 70 marquage 7
DALLES PAVES RUSTIQUE 50x50	STRUCTUREE	495x495x53	droite avec distanceurs	classe 2	classe 2	classe 2 marquage T	classe 70 marquage 7
DALLES GARONNE multiformats 30x15-30x30- 30x45	LISSES	295x145x63 295x295x63 295x445x63	droite avec distanceurs	classe 2	classe 2	classe 2 marquage T	classe 70 marquage 7

*Caractéristiques géométriques suivant NF EN 1339 :

dimensions : écarts admissibles - classe 1 : Longueur +/-5mm - largeur +/-5mm - épaisseur +/-3mm _ classe 2 : Longueur +/-2mm - largeur +/-2mm - épaisseur +/-3mm

diagonales : différences maximales admissibles entre les 2 diagonales D>300mm - classe 1 : D≤ 850mm => 5mm D>850=>8mm _ classe 2 : D≤ 850mm => 3mm D>850=>6mm

Edition du: 13/10/2016



2019

Déclaration des performances
N° 4-19

1. **Code d'identification unique du produit type :**
Dalles en béton
2. **Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :**
Dalles en béton – Date de fabrication : voir étiquette
3. **Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**
Pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des véhicules
4. **Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :**
ALKERN FRANCE Meximieux ; ROUTE de CHARNOZ 01 800 MEXIMIEUX
5. **Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :**
Non applicable
6. **Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :**
4
7. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**
Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié
8. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 1339:2004
Performance au feu extérieur	Réputée satisfaisante	
Emission d'amiante	Aucune teneur	
Résistance à la rupture (MPa)	4	
Résistance à la glissance	Satisfaisante	
Conductivité thermique (W/mK)	Application en extérieur	
Durabilité	Absorption d'eau : <6%	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom le 11/03/2021 par :

Patrick Capelle
Directeur Industriel



DECLARATION DES PERFORMANCES

DALLES EN BETON



1164-CPD-BL142
DoP N°DL1

1. Code d'identification unique du produit type :

Dalles en béton

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Dalles en béton – Date de fabrication : voir marquage sur étiquette d'identification

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des véhicules.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

PPL - Z.I. Grands Moulins - 85600 Saint Georges de Montaigu - Tél : 02 51 48 93 00

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :

4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Non applicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 1339:2003
Performance au feu extérieur	Réputée satisfaisante	EN 1339:2003 et Décision de la commission 2000/553/CE
Emission d'amiante	Aucune teneur	EN 1339:2003
Résistance à la rupture (MPa)	4 (T) et 5 (U)	
Résistance à la glissance ou au dérapage	satisfaisante	
Conductivité thermique (W/mK)	Application en extérieur	
Durabilité	Absorption d'eau : A	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

David BAUSSON

Resp. Qualité, Méthodes et Achats

A Saint Georges de montaigu le 15/10/15



Déclaration des performances

M1-5 2013-06-DLE

1. Code d'identification unique du produit type :
Dalles de voirie et toiture en béton
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Dalles de voirie et toiture en béton – Date de fabrication : voir marquage produit sur étiquette
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des véhicules.
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

ALKERN MLX
Chemin du Grand Houx
44320 Arthon en Retz

Siège social : ALKERN MLX, Chemin du grand houx 44320 CHAUMES en Retz
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
4
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 1339:2003
Performance au feu extérieur	Réputée satisfaisante	EN 1339:2003 et Décision de la Commission 2000/553/CE
Emission d'amiante	Aucune teneur	EN 1339:2003
Résistance à la rupture (MPa)	4 (T)	
Résistance à la glissance ou au dérapage	satisfaisante	
Conductivité thermique (W/mK)	Application en extérieur	
Durabilité	Absorption d'eau : B Gel-dégel : D	

Appellations commerciales	Classes d'appellation	Dimensions de fabrication (cm)	Résistance aux agressions climatiques		Usure par abrasion	Famille(s) de surface (traitement de surface, granulat(s) principal(aux))
			B	D		
50x50x4	T7	50,0x50,0x4,0	X	X	X	(lavé, calcaire tendre)
	T7	50,0x50,0x4,0	X	X	X	(grenailé, balsate-granit-gneiss-porphyre-calcaire dur-marbre-silice)
	T7	50,0x50,0x4,0	X	X	X	(lavé, balsate-granit-gneiss-porphyre-calcaire dur-marbre-silice)
50x50x4 DECK	T7	50,0x50,0x4,0	X	X	X	(brut, silice)
50x50x5 UNIE	T11	50,0x50,0x5,0	X	X	X	(brut, silice)
50x50x5	T11	50,0x50,0x5,0	X	X	X	(lavé, calcaire tendre)
	T11	50,0x50,0x5,0	X	X	X	(lavé, balsate-granit-gneiss-porphyre-calcaire dur-marbre-silice)
	T11	50,0x50,0x5,0	X	X	X	(grenailé, balsate-granit-gneiss-porphyre-calcaire dur-marbre-silice)
50x50x4	—	50,0x50,0x4,0	X	X	—	(brut, silice)

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Dominique GUYOT, Directeur d'Usine,

À Chaumes en Retz le 24 janvier 2019.



Déclaration des performances
M2-5 2013-06-DLE

1. Code d'identification unique du produit type :
Dalles de voirie et toiture en béton
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Dalles de voirie et toiture en béton – Date de fabrication : voir marquage produit sur étiquette
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des véhicules.
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

ALKERN MLX
Rue du Moulinel
59169 CANTIN

Siège social : ALKERN MLX, Chemin du grand houx 44320 CHAUMES en Retz
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
4
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 1339:2003
Performance au feu extérieur	Réputée satisfaisante	EN 1339:2003 et Décision de la Commission 2000/553/CE
Emission d'amiante	Aucune teneur	EN 1339:2003
Résistance à la rupture (MPa)	4 (T)	
Résistance à la glissance ou au dérapage	satisfaisante	
Conductivité thermique (W/mK)	Application en extérieur	
Durabilité	Absorption d'eau : B Gel-dégel : D	

Appellations commerciales	Classes d'appellation	Dimensions de fabrication (cm)	Résistance aux agressions climatiques		Usure par abrasion	Famille(s) de surface (taitement de surface, granulats principal(aux))
			B	D		
40x40x4	T7	40,0x40,0x4,0	X	X	X	(lavé, alluvionnaire-calcaire-diorite-granit-quartzite-silice-silico-calcaire)
	T7	40,0x40,0x4,0	X	X	X	(brut, calcaire)
	T7	40,0x40,0x4,0	X	X	X	(lavé, alluvionnaire-calcaire-diorite-granit-quartzite-silice-silico-calcaire)
50x50x4	T7	50,0x50,0x4,0	X	X	X	(lavé, alluvionnaire-calcaire-diorite-granit-quartzite-silice-silico-calcaire)
50x50x4	T7	50,0x50,0x4,0	X	X	X	(brut, calcaire)
50x50x5	T11	50,0x50,0x5,0	X	X	X	(lavé, alluvionnaire-calcaire-diorite-granit-quartzite-silice-silico-calcaire)
	T11	50,0x50,0x5,0	X	X	X	(brut, calcaire)
40x40x4	—	40,0x40,0x4,0	—	—	—	—

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Olivier GRADELLE , Directeur Industriel région nord

À Cantin le 25 janvier 2019.

Déclaration des performances
M3-5 2013-06-DLE

1. Code d'identification unique du produit type :
Dalles de voirie et toiture en béton
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Dalles de voirie et toiture en béton – Date de fabrication : voir marquage produit sur étiquette
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des véhicules.
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

ALKERN MLX
565, route de l'Amballon
38790 Charantonnay

Siège social : ALKERN MLX, Chemin du grand houx 44320 CHAUMES en Retz
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
4
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 1339:2003
Performance au feu extérieur	Réputée satisfaisante	EN 1339:2003 et Décision de la Commission 2000/553/CE
Emission d'amiante	Aucune teneur	EN 1339:2003
Résistance à la rupture (MPa)	4 (T)	
Résistance à la glissance ou au dérapage	satisfaisante	
Conductivité thermique (W/mK)	Application en extérieur	
Durabilité	Absorption d'eau : B Gel-dégel : D	

Appellations commerciales	Classes d'appellation	Dimensions de fabrication (cm)	Résistance aux agressions climatiques		Usure par abrasion	Famille(s) de surface (taitement de surface, granulat(s) principal(aux))
			B	D		
50x50x5,3	T11	50,0x50,0x5,3	X	X	X	(brut-silice-silico-calcaire - structuré-silice-silico-calcaire)
	T11	50,0x50,0x5,3	X	X	X	(lavé calcaire- lavé silice)
50x50x4,2	T7	50,0x50,0x4,2	X	X	X	(lavé calcaire-brut-silice-silico-calcaire)

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Emmanuel MANERU, Directeur Industriel

À Charantonay le 28 janvier 2019.





2006
Déclaration des performances
N° 5-22

1. Code d'identification unique du produit type :
Dalles en béton
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Dalles en béton – Date de fabrication : voir marquage sur produit et/ou étiquette
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des véhicules.
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
Alkern LEPAIRE
130 Route du Chevallaret
60700 MORU PONTPOINT
- 5.
6. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable
7. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
4
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié
9. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

10. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 1339:2003
Performance au feu extérieur	Réputée satisfaisante	EN 1339:2003 et Décision de la Commission 2000/553/CE
Emission d'amiante	Aucune teneur	EN 1339:2003
Résistance à la rupture (MPa)	5	
Résistance à la glissance ou au dérapage	satisfaisante	
Conductivité thermique (W/mK)	Application en extérieur	
Durabilité	Absorption d'eau : < 6 %	

11. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Olivier GRADELLE
Directeur industriel Alkern Nord
A MORU le 14/04/2014

