



GROS TRAVAUX • SOL TECHNIQUE • ÉTANCHÉITÉ



DÉCAPANT LAITANCE & VOILE DE CIMENT 1L

APRES POSE DE
CARRELAGE OU
FAÏENCE... SUPPRIMER LE
VOILE BLANC ?



- Décape et détache
- Nettoie et dégraisse
- Élimine ciment, calcaire, rouille, plâtre...



DÉCAPANT LAITANCE & VOILE DE CIMENT 1L

CARACTERISTIQUES

- Nettoie, décape, détache et dégraisse les sols ciment et les carrelages.
- Elimine les voiles, résidus de plâtre, remontées calcaires et les traces de ciment sur les carrelages.
- Idéal après pose de carrelage (sauf contre indications du fabricant), à l'exclusion du marbre.

MODE D'EMPLOI

- Avant toute utilisation, balayer les surfaces et bien les rincer.
- Utiliser le Décapant Laitance et Voile de Ciment uniquement dans des récipients plastiques. Pour les surfaces vernies ou brillantes, faire un essai préalable sur une partie cachée. Ne pas utiliser sur marbre comblanchien et pierres calcaires. Le décapant peut ternir le brillant.
- Voile de ciment sur carrelages : mélanger 1 litre de produit pur dans 5 litres d'eau. Passer la solution au balai-brosse sur tout le sol. Laisser agir quelques minutes. Effectuer un nouveau brossage.
- Rincer abondamment.
- Voile de ciment sur sols neufs, rouilles sur terrasses : diluer 1 litre de produit dans 2 litres d'eau. Appliquer généreusement à l'aide d'un balais brosse sur tout le sol. Laisser agir quelques minutes. Effectuer un nouveau brossage. Rincer abondamment.
- Sols ciment sales, gras, patinés par l'usure : mélanger 1 litre de produit dans 1 litre d'eau. Passer la solution au balai-brosse en frottant. Laisser agir ¼ d'heure environ. Rincer en brossant. Procéder à un second rinçage abondant. Sur sols très gras (garages, ateliers) le décapant peut être utilisé pur à la brosse.

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CODE PRODUIT	GENCOD	UNITES PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	CARTONS PAR PALETTE
Décapant Laitance & voile de ciment 1L	PV82300104	3172358230013	6	16	96

